

一般廃棄物運搬車(2 t バキューム車)1 台 特記仕様書

本架装は、し尿等が積み込みできる最新式し尿収集運搬装置で、2 t 最新式キャブオーバー型シャーシに装着し完成品として納車すること。

1. 購入台数・・・1台

2. 架装 タンク容量 1800ℓ 搭載ポンプ 真空ポンプ×1基

3. シャーシ

- ・ 2 t ディーゼルエンジン エンジン出力 150ps 以上
- ・ 標準幅キャビン
- ・ 乗車定員 3人
- ・ ミッション形式：MT・AT どちらでも可（MT車は坂道発進補助装置を取り付けること）
- ・ 純正カーエアコン
- ・ AM：FM 付きカーラジオを取り付けること。
- ・ パワーステアリング装置
- ・ タイヤサイズ標準・スチールラジアル製〔オールシーズン用〕であること。
- ・ リヤタイヤはダブル、スペアタイヤは装着タイヤと同サイズのもの（ホイール付き）
- ・ 電動格納サイドミラー左右両側・スイッチ別付け〔左右のステ短縮〕
左側はアンダーミラー付
- ・ 全高2000mm 以下にすること。
- ・ バックブザー装備
- ・ シートベルト 運転席・助手席は巻き取り式、中央座席はベルト式取付
- ・ パワーウインドー（左・右）
- ・ サイドバイザー・フロアマットその他標準装備品付きとする。
- ・ 排気パイプは後方とする。
- ・ 座席ビニールを取り付けること。
- ・ 集中ドアロック付きとする。
- ・ 衝突被害軽減装置⇒ 【例】衝突被害軽減ブレーキなど
※カメラによる警報及び自動ブレーキなどにより、衝突の回避をアシストする装置のことで、
同等の装置なら可能とする。
- ・ バックモニター(バックカメラ)付き

4. 付属品

- ・ 標準工具一式（ジャッキ含む）
- ・ 車止め2個装着（折りたたみ式は不可、格納装置付き）
- ・ 三角表示板(LED 非常信号灯可能とする)1個及び非常用懐中電灯1個
- ・ その他標準装備品（上記付属品と重複する場合は除く）
- ・ ドライブレコーダー（前後）

5. 架装特別仕様

- ・ 吸排ボールコック（左）75×50（右）75×65
- ・ 塩ビホース 48mm×10m2本 45mm×20m3本
- ・ ホースリール KR1414取付・カバー類SUSバフ有り
- ・ 小型脱臭器具（ワンタッチバルブ）付
- ・ 左右リヤフェンダー前後に厚めの泥除けゴム取付
- ・ 工具箱SUS（S500S）主マンホール運転席側
- ・ 工具箱SUS（S500S）主マンホール助手席側
- ・ 工具箱SUS（250×250×350）右側フェンダー後
- ・ 巻き込み防止枠 ライセンスプレート枠上部へSUS製板張り
- ・ 巻き込み防止枠 テールランプ下部
- ・ 巻き込み防止枠 リールクラッチレバーとバンパー間（SUS丸棒）
- ・ 水タンクSUS製を左側リヤフェンダー後にシャーシ上部とタンク上部が同じ高さ
- ・ 65×65（メス×メス）キャップ65mmオス カチャット取付金具
- ・ バケツ受（280mmの輪）取付ステップ増設・マンホール類のボルトSUS
- ・ 丸棒SUS製をガイドローラー上端に取付・バンパー強化型
- ・ ストレーナー65mm×2個・吸排ボールコックの間及び左側ステップ上部
- ・ 縞板SUS製をリヤバンパーとタンク化粧板間に取付
- ・ 媒介金具 65mmオス×50mmオス1ヶ
- ・ キャップ50mmメス2ヶ
- ・ ホースレンチ用パイプ2本
- ・ 水道ホース用フックをリールカバー前部に取付（左右に計2ヶ所）
- ・ 排出ホース取付位置はタンク左側とし、詳細については別途指示する。

6. 塗装特別仕様

- ・ 尾鷲市の指示する塗装色とすること
- ・ 記入文字は車両の両側に、白色にて入れる
- ・ キャビン部・市章 25cm
- ・ タンク後部・尾鷲市 No.4 10cm角
- ・ 後部：尾鷲市 10cm角×3文字
- ・ ホイル塗装シルバー色（スペアタイヤ含む）

7. その他

- ・ 納車時に三重800す7841の車両を下取りすること。

8. 統一費用等

※ 車登録手数料（リサイクル料金含む）・重量税・自賠責保険料は、いずれも入札価格に含まないものとする。