

清掃工場可燃物運搬車（2 t プレス車）特記仕様書

本架装は、資源物が積込みできる最新式資源収集運搬装置で、2 t 最新式キャブオーバー型シャーシに装着し完成品として納車すること。

1 購入台数 ・ ・ ・ 1 台

2 架装

- ・回転板プレス式パッカー車
- ・架装容量 ・ ・ ・ ・ 4 m³以上
- ・最大積載量 ・ ・ ・ ・ 2, 0 0 0 k g

3 シャーシ

- ・2 t ディーゼルエンジン エンジン出力 1 3 5 ps 以上
- ・乗車定員 3 人
- ・ミッション形式：MT
- ・純正カーエアコン：カーヒーター：AM・FM 付カーラジオを取り付けること。
- ・パワーステアリング装備
- ・タイヤサイズ標準・スチールラジアル製（オールシーズン用）であること。
- ・リアタイヤはダブル、スペアタイヤは装着タイヤと同サイズのもの（ホイル付き）
- ・電動格納サイドミラー左右両側、スイッチ別付け（左側アンダーミラー付き）
- ・バックブザー装備
- ・シートベルト 運転席・助手席は巻き取り式、中央座席はベルト式を取り付けること。
- ・パワーウインドウ（左・右）
- ・サイドバイザー：フロアマットその他標準装備品付きとする。
- ・座席ビニールを取り付けること。
- ・集中ドアロック付きとする。

4 付属品

- ・ドライブレコーダー前後録画機能付（SDカード付）
（衝撃を感知して上書きを禁止する機能があり、映像感度は 1080 p 以上のもの）
- ・標準工具一式（ジャッキ含む）
- ・車止め 2 個装着（折りたたみ式は不可、格納装置付き）
- ・三角表示板 1 個及び非常用懐中電灯 1 個
- ・その他標準装飾品（上記付属品と重複する場合は除く）

5 架装特別仕様

- ・積込方式は連続サイクル式とする。
- ・連続回転仕様スイッチ付（掻き出しスイッチ付）であること。
- ・「積込」ボタンの他に、単独「下降」「上昇」「反転」ボタンを設置すること。
- ・緊急停止スイッチを投入口左右及び下部（棒状の物）の 3 箇所に設置すること。

- ・PTO 接続スイッチランプを運転席と後部に取り付けし、後部はLED製青色ランプを左右に取付のこと。
- ・汚水タンクハッチは後部に取り付け、前開きとし、できる限り大きく使いよいもので、汚水漏水防止であること。
- ・汚水タンクとハッチはステンレス製とし、腐食防止対策には十分な装置であること。
- ・汚水タンクの汚水穴は、できる限り大きくとり、4箇所とすること。
- ・汚水タンクは地上高35cm以上であること。
- ・テールゲートスライドカバーはアウター式とすること。
- ・工具箱（SUS）を装着すること。工具箱は、できる限り大きいものとする。
- ・後部フレームカバーはシャーシフレーム幅とすること。
- ・作動油タンク上にステップを取り付けること。
- ・スコップ掛け、チリ取り掛け、ほうき掛けを取り付けること。
- ・荷箱底板部は後部から前部にかけて鉄板を2重張りにすること。（後部から1m部分 板厚3mm程度）
- ・消火器1個（ABC粉末10型、積載用ブラケット付）を取り付けること。
- ・テールゲートサイドカバーは樹脂製のフルカバーとし左右にステンレス製の開閉式ポケットを取付のこと。
- ・油圧ポンプがギア式ポンプの場合はアクセルストップ（電気式）を取り付けること。
（電気式：積込操作中にアクセルを踏むと積込回路への電気を遮断し、積込操作回路への電気信号をストップさせる機構）
- ・その他メーカー標準装備品（上記仕様と重複する場合は除く）

6 塗装特別仕様

- ・色：ロックペイント 0077 YSグリーン(パール入り)
- ・記入文字は車両の両側に、黒色にていれること。
- ・キャビン部：市章 25cm
- ・ボディー上部後部詰め：土砂運搬禁止車両 5cm角×16文字
- ・ボデー下部後部詰め：尾鷲市 10cm角×6文字
- ・後部中央：尾鷲市 15cm角×3文字
- ・ホイール塗装：シルバー色（スペアタイヤ含む）

7 統一費用等

- ※ 車登録手数料（リサイクル料金含む）・重量税・自賠責保険料は、いずれも入札価格に含まないものとする。