

## 組立移動式サル用囲い罠（地獄檻）仕様書

檻の種類 囲い罠

【寸法】 柵・メッシュ部 1ユニット H約 2,400 mm×W約 1,000 mm 約 12.9 kg  
完成寸法 W=約 8,000 mm×約 L6,000×約 H2,400 mm  
組立移動式である。

【材質】 スチール（鉄鋼）製

【金網】  $\phi 5$  mm メッキ線 網目=75 mm×75 mm程度の金網  
組立・解体・移設が少人数且つ短時間で行うことができる。  
組立必要資材は調達が容易で修繕も早急に可能である。

【組立方法】 組立方法は解体しやすさ等を考慮し、結束方式とする。  
\*コイル、ボルト・ナット、パイプ、ワイヤークリップは不可とする。

【天井】 地獄檻方式 サルが上部から侵入し上部から逃走不可な仕組み。

【落とし扉】 ICT 機器に対応した落とし扉を備えていること。  
落とし扉：幅 1 m程度、入口高さは 1 m程度

【管理用扉】 幅 0.8m程度の管理用扉が 1 箇所装備されている。

【安全装置】 落下防止のピン付属

【材料】 金網部分はメッキ線 支柱などはスチール製

【塗装】 塗料どぶづけによる防錆仕様

【看板】 危険表示の看板を付属すること

【捕獲】 檻の内部が、捕獲個体を傷つけにくい構造である。

檻はパネル構造になっており、通常考えられる大きさのニホンザルを逃げられることなく、捕獲出来、壊れずに機能を保ち続けることができる。

止めさしの時に逃げ回る猿の動きを抑制する機能を備えている

生け捕りにする場合のことも考え捕獲用ゲート、ネットを備えていること。

【納品】 納品の際、納品業者が現地にて組み立てた状態で使用方法を説明し引き渡しすること。

納品指定日までに納品場所に納品すること

整地、草刈り等の費用は含まない。

【その他】 安全性、耐久性にも優れ、使用しやすいものとする。

サイズ変更が可能

3 m × 3 m ～ 6 m × 6 m 程度まで設置場所のサイズに応じて  
部材の追加の購入無しで設置できること。

【参考製品】 竹森鉄工株式会社 組立移動式サル用囲い罠（地獄檻）